



Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk CoreLine WT120C G2 66W 8000lm - 840 Koel Wit | 150cm - 3 Uur Noodverlichting



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer    | 235636                              |
| EAN              | 8718699409319                       |
| EOC FR           | 409319                              |
| Merk             | Philips                             |
| Fabrikantnaam    | WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 |
| Garantie         | 5 jaar                              |
| Levensduur (uur) | 50000                               |
| D-Mark           | Ja                                  |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt)        | 2x58             |
| Wattage                | 66               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 8000             |
| Lumen per watt         | 121              |
| Powerfactor            | >0.90            |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit    |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
|--------------------|-----------------------------|

|            |     |
|------------|-----|
| Lichtkleur | Wit |
|------------|-----|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 150cm |
|--------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Opbouw |
|---------|--------|

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 5-polig] |
|----------------------|--------------------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
|-----------|----------------------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
|--------------------------|----------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +25 |
|---------------------|----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Grijs |
|----------------|-------|

|                |    |
|----------------|----|
| Inclusief Lamp | Ja |
|----------------|----|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Noodverlichting | Ja, 3 Uur |
|-----------------|-----------|

## Afmetingen

---

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1515 |
|-------------|------|

|              |    |
|--------------|----|
| Breedte (mm) | 76 |
|--------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 80 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|