



Specificaties Philips LED Paneel  
FlexBlend SP342P 35W 4500lm - 940  
Koel Wit | 150x20cm - UGR <19 - Dali  
Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer    | 238841                             |
| EAN              | 8719514103672                      |
| EOC FR           | 103672                             |
| Merk             | Philips                            |
| Fabrikantnaam    | SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK |
| Garantie         | 5 jaar                             |
| Energielabel     | D                                  |
| Levensduur (uur) | 50000                              |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x58                           |
| Wattage                | 35                             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4500                           |
| Lumen per watt         | 129                            |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Lichtkleur               | Wit                    |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur           |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting     | Terminal, 5-polig      |
| Inclusief Driver         | Yes                    |
| Powerfactor              | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Hangmontage          |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Zwart                |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Zwart                |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x20cm |
| Lengte (mm)           | 1470     |
| Breedte (mm)          | 200      |
| Hoogte (mm)           | 73       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|